

Főbb jellemzők



- csatlakozó aljzat vagy beépített töltőkábel
- 1-3 fázisú
- kommunikáció: E.ON SIM kártya és E.ON back-end kapcsolat
- töltés indítás plug&charge módban vagy felhasználó azonosítással („RFID”)
- LED állapotjelzés
- opcionálisan MID hitelesítésű eSmart mérővel kiegészíthető
- konfigurálható “privát” (Wifi/4G) vagy “üzleti” (E.ON SIM kártya) módban

Főbb jellemzők

Rendszer specifikáció	
Felhasználási környezet	Falra szerelhető
Üzemhőmérséklet	−30 °C – +50 °C
Páratartalom	5 – 95%
Védelmi fokozat	IP55
IK-besorolás	IK10
Működési zajszint	0 dBa
Hálózat	
Bemeneti feszültség tartomány	230V - 1 fázisú modellek 400V - 3 fázisú modellek
Maximális bemeneti áram	32A
AC kimenet	
Kimeneti jellemzők	7,4kW (1 fázisú) 22kW (3 fázisú)
Max kimeneti áram	3x32A
Kimeneti egyenfeszültség tartomány	230V (1 fázisú) 400V (3 fázisú)
Támogatott töltési szabvány	Type 2
Felhasználói felületek	
Kijelző	LED jelzések (nincs kijelző)
RFID	ISO 14443A, ISO/IEC 15693
Kapcsolat	WLAN 2,4 GHz/LAN, 4G SIM
Töltő infrastruktúra kommunikációs protokoll	OCPP 1.6 (JSON)
Mechanikai jellemzők	
Méretek	450 x 180 x 170 mm
Súly	3,1 kg